

tory kamerowe JVC BY-HC900

Posiadamy
4 kompletne
tory kamerowe



ZESTAW

Kompletne, sprawdzone, w pełni funkcjonalne rozwiązanie umożliwiające przesył sygnałów (wizja, wizja zwrotna, sygnał synchronizacji, intercomy 4W, dodatkowy sygnał audio, tally, sterowanie kamerą, ethernet) oraz zasilania przy pomocy jednego przewodu hybrydowego SMPTE 311M. Do dyspozycji mamy również stanowisko poziomiste ze sterownikami RM-LP25 oraz rasterizerem Omnitek OTR 1001. W zestawie znajdują się również obiektywy Canona standartowe KJ20X8.2B (4szt.) szerokańne IFXS J11ax4.5 SX12 (2 szt.), statywy z głowicami 150mm, viewfindery OLED 3,26" lub monitory LCD 7"

Kamery umożliwiają przesył strumieniowy wprost do sieci bez użycia dodatkowych urządzeń z prędkością do 20 Mb/s., oferują tryb HDR, oraz umożliwiają zapis na kartach z prędkością 120 fps.

SPECYFIKACJA



mocowanie obiektywu.....**B4 2/3"**
matryca.....**CMOS 2/3"**
format.....**HD 3G**
czułość.....**F13 2000lx**
media.....**SDHC/SDXC x2**



CCU

Zestaw stacja bazowa oraz adapter do kamery zapewniają wszystkie potrzebne połączenia oraz zasilanie kamery.



RCP

Stanowisko RCP to sterowniki RM-LP25 oraz rasterizer Omnitek OTR 1001



SMPTE 311M

Przewody hybrydowe Canare ze złączami tejże marki na bębnach SOKÓŁ długości 250 oraz 350 metrów